




Удобный, мобильный, универсальный: HD 5/12 C профессиональный аппарат высокого давления без подогрева с возможностью вертикального и горизонтального применения. Включает в себя - место для хранения аксессуаров, латунную помпу и автоматический сброс давления.



1 Мобильность

- Интегрированная ручка для переноски в передней части машины позволит легко загружать и удобно транспортировать.
- Ручка втягивается нажатием кнопки.

2 Гибкость

- Возможна вертикальная и горизонтальная работа.
- Когда машина используется в горизонтальном положении, колеса поднимаются от земли для дополнительной безопасности.

3 Хранение аксессуаров

- Винтовое соединение (M 18 x 1,5) для хранения насадки непосредственно на аппарате.
- Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

4 Качество

- Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы.
- Латунная головка блока цилиндров высокого качества.



HD 5/12 C

- Автоматический сброс давления
- Пистолет Easy Press и поворотная струйная трубка из высококачественной стали

Технические характеристики

Номер для заказа	1.520-120.0	
Штрих-код (EAN)	4039784607446	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	500
Рабочее давление	bar / МПа	120 / 12
Макс. давление	bar / МПа	175 / 17,5
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВ	2,5
Вес	кг	23,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 × 360 × 930

Комплектация

Пистолет	Пистолет Easy-Press	
Пистолет с мягкой накладкой	■	
Шланг высокого давления	м	10 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)	Ручное	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	■	
Отключение давления	■	
Регулятор Servo Control	-	

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для HD 5/12 C 1.520-120.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Номин. диаметр	Макс. рабочее давление	Длина	Цена	Описание	
Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон							
Шланг высокого давления DN8	1	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 м		▲
Шланг высокого давления DN8, 20 м	2	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 м		▲
Шланг высок.давлен./замены 10м,NW8,315b	3	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 м		▲
Шланг высокого давления DN 8	4	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 м		▲
Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон							
Шланг высокого давления DN8	5	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 м		▲
Шланг высокого давления поворотный DN 8	6	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 м		▲
Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон							
Hose assembly rotatable DN6 40MPa 10m	7	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 м		▲
Шланг для HD DN 8-10м	8	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 м		▲
Шланг 15 М, DN 8	9	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 м		▲
Поворотный шланг для HD* DN 8	10	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 м		▲
Шланг высокого давления DN8, 1,5 м	11	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 м		□
Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон							
Шланг для аппаратов HD DN 8 / 10 м	12	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 м		▲
Шланг для HD, DN8 вращающийся, 20м	13	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 м		▲
Стандартные							
Шланг высокого давления DN6 10 м	14	6.391-238.0	DN 6	250 bar	10 м		■
Шланг высокого давления DN 6-15м	15	6.391-394.0	DN 6	250 bar	15 м		□
Шланг высокого давления DN8, 10 м	16	6.390-025.0	DN 8	315 bar	10 м		□
Шланг высокого давления DN8	17	6.390-185.0	DN 8	315 bar	15 м		□
	18	6.390-171.0	DN 8	315 bar	20 м		□
Шланг высокого давления DN 6	19	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 м		□
Долговечные (Longlife 400)							
Шланг высокого давления DN8, 20 м	20	6.390-208.0	DN 8	400 bar	20 м		□
Шланг в сборе 10м, DN6 40MPa	21	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 м		□
Шланг высокого давлен./замены DN8-10 м	22	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 м		□
Для пищевой промышленности							
Шланг высокого давления DN8 10 м	23	6.390-704.0	DN 8	250 bar	10 м		□
Шланг высокого давления DN8 20 м	24	6.390-705.0	DN 8	250 bar	20 м		□
Долговечный, для пищевой промышленности							
Шланг высокого давления DN8 10м	25	6.391-885.0	DN 8	400 bar	10 м		□
Шланг высокого давления DN8 20 м	26	6.391-886.0	DN 8	400 bar	20 м		□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 5/12 C 1.520-120.0



27

		Номер для заказа	Номин. диаметр	Макс. рабочее давление	Длина	Цена	Описание	
Специальные шланги								
Шланг высокого давления DN 8	27	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 м			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 5/12 C 1.520-120.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Производительность				Цена	Описание	
Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)									
Пистолет	1	4.775-463.0						Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления HD 6 / HD 8 с шарниром, диаметр 11 мм	■
Пистолеты									
Ручной пистолет только для замены	2	4.775-823.0							□
Быстрое подключение									
Быстроразъемная муфта в сб.	3	6.401-458.0							□
Быстроразъемный ниппель	4	6.401-459.0							□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 5/12 C 1.520-120.0



	Номер для заказа	Макс. рабочее давление	Размер сопла	Цена	Описание
Трехпозиционное сопло					
Triple jet nozzle only for replacement 0	1	4.767-212.0	300 bar	35	<input checked="" type="checkbox"/>
Грязевая фреза маленькая					
Роторное сопло 035	2	4.767-022.0	180 bar	35	<input type="checkbox"/>
Роторное сопло 035	3	4.767-230.0	180 bar	35	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза большая					
Роторное сопло 035	4	4.763-931.0	300 bar	35	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 5/12 C 1.520-120.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Макс. рабочее давление	Длина	Цена	Описание
Поворотные струйные трубки					
Струйная трубка только для замены 840mm	1	4.760-663.0	300 bar	850 мм	<input checked="" type="checkbox"/>
Струйная трубка 2000 600mm д/замены	2	4.760-664.0	300 bar	600 мм	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка для замены	3	4.760-660.0	300 bar	1050 мм	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упак.только д/замены	4	4.760-661.0	300 bar	1550 мм	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упак.только д/замен	5	4.760-662.0	300 bar	2050 мм	<input type="checkbox"/>
Струйные трубки					
Струйная трубка Vibra-Soft	6	6.415-951.0	250 bar	950 мм	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка					
Струйная трубка для мойки унитазов	7	4.760-073.0			<input type="checkbox"/>
Струйная трубка для очистки днищ					
Струйная трубка для мойки днищ	8	4.760-245.0		700 мм	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка					
Струйная трубка только для замены	9	4.760-667.0		250 мм	<input type="checkbox"/>
Двойная насадка					
Двойная струйная трубка HD 10/21 S	10	6.394-665.0	310 bar	960 мм	<input type="checkbox"/>
Промывка желобов					
МК для очистки водостоков	11	2.642-305.0			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 5/12 C 1.520-120.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Производительность	Размер сопла	Диаметр	Цена	Описание	
Очиститель поверхностей FR Classic								
Приспособление для очистки поверхностей FR Classic	1	2.643-476.0						<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки твердых поверхностей								
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR	2	2.642-999.0						<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки твердых поверхностей FR 30								
Щетка FR 30	3	2.642-997.0			300 мм			<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME								
Щетка FR 30 Me	4	2.640-355.0			300 мм			<input type="checkbox"/>
Комплекты сопел для разных аппаратов								
Сопловой комплект 020-500-650 л/ч	5	2.640-401.0	500-650 л/ч					<input type="checkbox"/>
Сопла для FRV Classic								
Комплект сопел для FR Classic 034	6	2.885-313.0		34				<input type="checkbox"/>
Очиститель поверхностей FRV 30 ME								
Приспособление для очистки поверхностей FRV 30	7	2.642-911.0						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 5/12 C 1.520-120.0



		Номер для заказа	Размер сопла				Цена	Описание	
Мощное сопло с углом распыления 15°									
Форсунка 15036 только для замены	1	2.885-225.0	36						<input type="checkbox"/>
Мощное сопло с углом распыления 25°									
□□□□□□ □□□□□□□□ 25035-1	2	2.885-255.0	35						<input type="checkbox"/>
Сопло 25250	3	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 5/12 C 1.520-120.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Муфта									
Муфта	1	4.403-002.0							<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент									
Резьбовой штуцер	2	4.402-022.0							<input type="checkbox"/>
Соединительные детали									
	3	6.987-705.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер									
Конусообразное уплотнение в сборе	4	4.424-004.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 5/12 C 1.520-120.0



1-2



3

		Номер для заказа	Размер сопла				Цена	Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)									
Устройство для струйной абразивной очист	1	4.762-010.0							<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0							<input type="checkbox"/>
Сопловой комплект									
Сопловой комплект для струйной абразивно	3	2.638-526.0	35						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 5/12 C 1.520-120.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Макс. рабочее давление	Размер сопла	Диаметр	Цена	Описание	
Шланг для промывки труб, НД 6								
Шланг высокого давления DN6	1	6.390-028.0	120 bar					<input type="checkbox"/>
	2	6.390-029.0	120 bar					<input type="checkbox"/>
	3	6.390-030.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Сопло для промывки труб								
Фреза для прочистки труб D 25/040	4	6.415-944.0		40	25 мм			<input type="checkbox"/>
	5	6.415-946.0		40	30 мм			<input type="checkbox"/>
	6	6.415-948.0		40	35 мм		Направленная вперед вращающаяся струя высокого давления способна удалить даже самые стойкие загрязнения. Три обратно направленные струи обеспечивают необходимое движение вперед.	<input type="checkbox"/>
Специальное сопло	7	5.763-015.0		55	16 мм		С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Ориентация отверстий обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга с соплом по трубе. 3 x 30° назад, Ø 16 мм	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-017.0		50	30 мм			<input type="checkbox"/>
Роторное сопло для промывки труб	9	6.415-428.0		50	16 мм			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 5/12 C 1.520-120.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Производительность				Цена	Описание	
Комплект Inno Foam									
Комплект Inno-Foam	1	2.640-151.0							<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam									
Комплект Easy Foam	2	2.640-691.0							<input type="checkbox"/>
Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam									
Комплект сопел 055	3	2.640-870.0	500-600 л/ч						<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект пенного сопла									
МК сопло для пенной чистки	4	2.637-926.0						Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 5/12 C 1.520-120.0



		Номер для заказа	Длина				Цена	Описание	
Автоматический барабан для шланга									
МК барабан для шланга	1	2.639-919.0	20 м						<input type="checkbox"/>
МК настенное крепление барабана для шланга	2	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
Настенный барабан для шланга	3	6.391-421.0	20 м						<input type="checkbox"/>
МК барабана для намотки шланга	4	6.392-975.0	20 м						<input type="checkbox"/>
Барабан для намотки шланга	5	6.392-965.0	20 м						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 5/12 C 1.520-120.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Цена	Описание	
Ограничитель пускового тока							
МК ограничитель подачи тока	1	2.637-495.0					<input type="checkbox"/>
Муфта GeKa							
Шланговая муфта	2	6.388-455.0				со шланговым наконечником	<input type="checkbox"/>
	3	6.388-473.0				с внутренней резьбой	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр							
Фильтр	4	4.730-012.0				с обратным клапаном, латунный	<input type="checkbox"/>
Фильтр тонкой очистки воды							
Водяной фильтр	5	4.730-102.0				для монтажа на входе аппарата, 80 мкм	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг							
Водяной шланг	6	4.440-038.0	7,5 м			НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °C	<input type="checkbox"/>
Обратный клапан							
МК обратный клапан 3/4" ERSTATTER 6412-5	7	2.641-374.0				Предотвращает попадание чистящего средства в водопровод при создании в нем разрежения. - Устойчив к горячей воде (до 80 °C) - По стандарту EN 12729, тип BA - С интегрированной защитой от протечек	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 5/12 C 1.520-120.0



1-2



3

		Номер для заказа	Производительность				Цена	Описание	
Вращающаяся моечная щетка									
Вращающаяся щетка	1	4.762-560.0	500-800 л/ч						<input type="checkbox"/>
	2	4.762-561.0	500-800 л/ч						<input type="checkbox"/>
Насадная моечная щетка									
Моющая щетка	3	4.762-497.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.