




## SP 6 Flat Inox

Мощный погружной насос SP 6 Flat Inox с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, фильтром из нержавеющей стали, датчиком уровня для автоматического включения/отключения и съемным входным фильтром.



### 1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

### 3 Система Quick Connect

- Специальный разъем для быстрого присоединения шлангов 1", 1 1/4" и 1 1/2"

### 2 Level Sensor

- Коммутационный уровень плавно регулируется путем перемещения датчика уровня воды

### 4 Автоматическое отключение

- Насос работает в ручном режиме от 7см уровня воды

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## SP 6 Flat Inox

### Технические характеристики

№ для заказа		1.645-505.0
Штрих-код (EAN)		4054278060446
Макс. мощность двигателя	Вт	550
Макс. производительность	л/ч	< 14000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	9 / 0,9
Макс. глубина погружения	м	7
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	5,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	238 x 287 x 356
Соединительная резьба		G1 1/2
Длина кабеля	м	H07RN8-F / 10

### Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Съемный входной фильтр из нерж. стали	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Выключатель на насосе
Откачка практически "досуха"	■
Level Sensor - автоматическое включение в зависимости от уровня воды	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки.

# SP 6 Flat Inox 1.645-505.0

**KÄRCHER**



1



2

								Цена	Описание	
		Номер для заказа								
<b>Всасывающий шланг</b>										
Всасывающий шланг 1", 25 метров	1	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>										
Комплект плоского шланга	2	2.997-100.0							Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.